



레저 서비스 **Partner API** 연동문서 **v. 2.5**

수정사항

버전명	수정사항	날짜
1.4	1. 상품 조회시 externalProd : {externalProdCode, externalItemCode} 추가	2019.12.31
1.5	1. Barcode 암호화 기능 추가 (vector header 추가)	2019.01.08
1.6	1. 시설사 상품코드 추가 (posItemCode)	2020.02.13
1.61	1. 전화번호 주문 조회 API 응답필드 추가 2. 바코드 주문 조회 API 응답필드 추가	2020.06.11
2.0	1. 연동규격서 서식 변경	2020.09.09
2.1	1. 주문 조회 API (날짜 기준) 요청 파라미터 추가	2020.09.15
2.2	1. 주문 이력 조회 API 추가	2020.10.19
2.3	1. 사용 관련 API 응답 추가	2021.06.10
2.4	1. 예약 처리 API, 예약 취소 API 추가 2. 예약 관련 API 응답 추가	2021.10.27
2.5	1. 주문 조회 API 응답필드(weekType) 추가	2021.11.03

1. API의 기본 구조

모든 요청은 HTTPS/443 을 이용하여 서비스 되며, Request 에 대한 Contents type 은 application/json; charset=utf8 을 기본으로 하고 있습니다. 참고로 개발/운영 모두 IP 를 제한하고 있으므로, 사전에 담당자를 통해서 IP 를 등록 후 사용 부탁드립니다.

아래는 개발/운영 서버에 대한 접근 주소 입니다.

- 개발서버 URL : <https://lqt-b2b-api-dev.yanolja.com>
- 운영서버 URL : <https://lqt-b2b-api.yanolja.com>

1. mediaType 파라미터를 누락 시 기본 json 형태로 응답합니다
2. 개발/운영서버는 IP 접근제한이 있으므로, 필요시 담당자를 통해 IP 등록 후 사용 부탁드립니다.
3. 규격서상에 표시되지 않은 필드들이 추가로 발생할 수 있으므로 오류가 발생되지 않도록 예외처리를 하여 주시길 바랍니다.

2. API 인증

기본적으로 **API Key** (이하 인증키) 를 이용하여 **Client** 인증을 합니다.

인증키 발급은 수동으로 이루어지며, **Yanolja** 에서 하나의 인증키를 기본으로 발급하여 담당자에게 전달 드립니다. 인증키 사용은 최대 3개 까지 사용이 가능하므로 **Key** 변경이 필요할 경우 야놀자 담당 직원에게 변경 요청을 주시면 되며, 인증키 만료기간은 없으나 3개 이상으로 발급 요청시 발급된 순서에 따라 인증키가 폐기되므로 사용에 유의 부탁드립니다.

API Key Header

인증키의 Header 구성은 다음과 같습니다.

- Header name : **apikey**

2-1. 인증 Account 확인 API

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/account
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/account

요청헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키

응답정보

Name		Type	Description
code		String	결과 코드
message		String	메세지
body		Object	
	account	String	계정 정보
	lastAccessTime	String	마지막 접근 일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
  -H "apikey:1B27C1F51C3F69D354612F7FD7Q675D1" \  
  'https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/account'
```

정상 응답 예시

```
{  
  code: 200,  
  message: "Valid Account",  
  body: {  
    account: "partner_name",  
    lastAccessTime: "2019-11-29 11:22:33"  
  }  
}
```

인증 오류 발생시 응답

```
{  
  code: 401,  
  message: "Invalid Api Key"  
}
```

3. 주문 조회 API (날짜기준)

HTTP GET 방식으로 날짜 기준으로 검색하여 주문 리스트를 반환합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/getByDate
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByDate

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description	
type	String	N	검색타입 (기본값: CREATED)	
			Name	Description
			CREATED	주문일
			UPDATED	변경일
fromDateTime	String	Y	검색시작일 (yyyyMMddHHmmss)	
toDateTime	String	Y	검색종료일 (yyyyMMddHHmmss)	
page	Number	N	페이지 번호 (기본값: 1, 한페이지 최대 100건 조회)	
state	String	N	주문 상태 (하단 코드표 '13' 참조)	
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)	

응답 정보

Name		Type	Description
code		Number	결과 코드
name		String	
message		String	메세지
body		Array	
	exOrderId	String	결제번호
	ticketType	String	권종 (하단 코드표 '14' 참조)
	optionSeq	String	옵션번호
	sPrice	Number	판매가
	orderCd	String	사용처리시 사용하는 주문 고유코드
	pin	String	핀코드
	userNm	String	사용자명
	userCell	String	사용자 연락처
	optionNm	String	옵션명
	realOptionNm	String	실제 옵션 명
	channelNm	String	채널명
	couponCd	String	채널사 주문번호
	orderState	String	주문상태 코드 (하단 코드표 '13' 참조)
	orderStateNm	String	주문상태명
	expirySdate	String	유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd)
	expiryEdate	String	유효기간 만료일 (yyyy-MM-dd)
	reserveDate	String	예약일
	buyDate	String	구매일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	customNm	String	구매자명
	customCell	String	구매자연락처
	prodNm	String	상품명
	updateDate	String	변경일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

	shopNm		String	업장명
	barcode		String	바코드
	weekType		String	주중/주말 입장 가능 코드 (하단 코드표 '15' 참조)
	posItemCode		String	시설사 아이템 코드
	apiType		String	권종명
	beginDateByOrder		String	주문생성시 생성된 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByOrder		String	주문생성시 생성된 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	beginDateByProduct		String	상품에서 설정한 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByProduct		String	상품에서 설정한 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	afterReservationDate		String	구매전 예약일 (yyyy-MM-dd)
	beforeReservationDate		String	구매후 예약일 (yyyy-MM-dd)
	externalProd		Object	외부연동 정보
		externalProdCode	String	외부연동 상품코드
		externalItemCode	String	외부연동 아이템코드

요청 예시

```
curl -i -X GET \
  -H "Accept:application/json" \
  -H "apikey:1B27C1F51C3F69D354612F7FD7Q675D1" \
  'https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByDate?type=CREATED&fromDateTime=20200608000000&toDateTime=20200608235959&page=1&state=E&mediaType=json'
```

응답 예시

```
{
  code: 200,
  name: "SUCCESS",
  message: "SUCCESS",
  body: [
```

```

{
  exOrderId: "B4E49C1C5930",
  ticketType: "YOUNG",
  optionSeq": 854,
  sPrice: 700,
  orderCd: "O64E4EE7A966",
  pin: null,
  userNm: null,
  userCell: null,
  optionNm: "1인입장권_청소년",
  realOptionNm: "1인입장권_청소년",
  channelNm: "야놀자",
  couponCd: "coupon-00003_1",
  orderState: "E",
  orderStateNm: "사용가능",
  expirySdate: "2020-06-08",
  expiryEdate: "2020-10-31",
  reserveDate: null,
  buyDate: "2020-06-07 12:00:00",
  customNm: "청소년구매자",
  customCell: "010-0000-0001",
  prodNm: "레저상품명",
  updateDate: "2020-06-18 17:59:39",
  shopNm: "연동사업장명",
  shopSeq: 47,
  barcode: null,
  weekType: "ALL",
  posItemCode: "100016",
  externalProd: {
    "externalProdCode": "",
    "externalItemCode": null
  },
  apiType: "YOUNG",
  endDateByOrder: "2020-10-31",
  endDateByProduct: "2020-10-31",
  afterReservationDate: null,
  beforeReservationDate: null,
  beginDateByOrder: "2020-06-08",
  beginDateByProduct: "2020-06-08"
}
],
ok: true
false: false
}

```

4. 주문 조회 API (전화번호 기준)

HTTP GET 방식으로 전화번호를 검색하여 주문 리스트를 반환합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/getByTel
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByTel

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
tel	String	Y	고객 전화번호
state	String	N	주문 상태 (하단 코드표 '13' 참조)
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name		Type	Description
code		Number	결과 코드
name		String	결과명
message		String	메세지
body		Array	
	orderCd	String	사용처리시 사용하는 주문 고유코드
	userNm	String	사용자명
	userCell	String	사용자 연락처
	optionNm	String	옵션명
	realOptionNm	String	실제 옵션 명
	channelNm	String	채널명
	couponCd	String	채널사 주문번호
	orderState	String	주문상태 코드 (하단 코드표 '13' 참조)

	orderStateNm	String	주문상태명
	expirySdate	String	유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd)
	expiryEdate	String	유효기간 만료일 (yyyy-MM-dd)
	reserveDate	String	예약일
	weekType	String	주중/주말 입장 가능 코드 (하단 코드표 '15' 참조)
	buyDate	String	구매일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	customNm	String	구매자명
	customCell	String	구매자연락처
	prodNm	String	상품명
	updateDate	String	변경일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	shopNm	String	업장명
	shopSeq	String	업장번호

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
-H "Accept:application/json" \  
-H "apikey:1B27C1F51C3F69D354612F7FD7Q675D1" \  
'https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByTel?tel=010-0000-0001&state=E&mediaType=json'
```

응답 예시

```
{  
  code: 200,  
  name: "SUCCESS",  
  message: "SUCCESS",  
  body: [  
    {  
      orderCd: "O64E4EE7A966",  
      userNm: null,  
      userCell: null,  
      optionNm: "1인입장권_청소년",  
      realOptionNm: "1인입장권_청소년",  
      channelNm: "레저큐",  
      couponCd: "coupon-00003_1",  
      orderState: "E",  
      orderStateNm: "사용가능",  
      expirySdate: "2020-06-08",  
      expiryEdate: "2020-10-31",  
      reserveDate: null,  
      weekType: "ALL",  
      buyDate: "2020-06-07 12:00:00",  
      customNm: "청소년구매자",  
      customCell: "010-0000-0001",  
      prodNm: "퍼스트가든_202006",  
      updateDate: "2020-06-18 17:59:39",  
      shopNm: "키자니아",  
      shopSeq: 47,  
    }  
  ],  
  ok: true,  
  false: false  
}
```

5. 주문 조회 API (바코드 기준)

HTTP GET 방식으로 바코드를 검색하여 주문 리스트를 반환합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/getByBarcode
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByBarcode

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키
vector	N	암호화 벡터값

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
barcode	String	Y	레저큐에서 전달한 orderCd
state	String	N	주문 상태 (하단 코드표 '13' 참조)
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name		Type	Description
code		Number	결과 코드
name		String	
message		String	메세지
body		Array	
	exOrderId	String	결제번호
	ticketType	String	권종 (하단 코드표 '14' 참조)
	optionSeq	String	옵션번호
	sPrice	Number	판매가
	orderCd	String	사용처리시 사용하는 주문 고유코드
	pin	String	핀코드
	userNm	String	사용자명

	userCell	String	사용자 연락처
	optionNm	String	옵션명
	realOptionNm	String	실제 옵션 명
	channelNm	String	채널명
	couponCd	String	채널사 주문번호
	orderState	String	주문상태 코드 (하단 코드표 '13' 참조)
	orderStateNm	String	주문상태명
	expirySdate	String	유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd)
	expiryEdate	String	유효기간 만료일 (yyyy-MM-dd)
	reserveDate	String	예약일
	buyDate	String	구매일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	customNm	String	구매자명
	customCell	String	구매자연락처
	prodNm	String	상품명
	updateDate	String	변경일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	shopNm	String	업장명
	barcode	String	바코드
	weekType	String	주중/주말 입장 가능 코드 (하단 코드표 '15' 참조)
	posItemCode	String	시설사 아이템 코드
	apiType	String	권종명
	beginDateByOrder	String	주문생성시 생성된 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByOrder	String	주문생성시 생성된 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	beginDateByProduct	String	상품에서 설정한 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByProduct	String	상품에서 설정한 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	afterReservationDate	String	구매전 예약일 (yyyy-MM-dd)

	beforeReservationDate		String	구매후 예약일 (yyyy-MM-dd)
	externalProd		Object	외부연동 정보
		externalProdCode	String	외부연동 상품코드
		externalItemCode	String	외부연동 아이템코드

요청 예시

```
curl -i -X GET \
-H "Accept:application/json" \
-H "apikey:1B27C1F51C3F69D354612F7FD7Q675D1" \
'https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getByBarcode?barcode=OB77B0207328&state=E&mediaType=json'
```

응답 예시

```
{
  code: 200,
  name: "SUCCESS",
  message: "SUCCESS",
  body: [
    {
      exOrderId: "B4E49C1C5930",
      ticketType: "YOUNG",
      optionSeq": 854,
      sPrice: 700,
      orderCd: "O64E4EE7A966",
      pin: null,
      userNm: null,
      userCell: null,
      optionNm: "1인입장권 청소년",
      realOptionNm: "1인입장권 청소년",
      channelNm: "레저큐",
      couponCd: "coupon-00003_1",
      orderState: "E",
      orderStateNm: "사용가능",
      expirySdate: "2020-06-08",
      expiryEdate: "2020-10-31",
      reserveDate: null,
      buyDate: "2020-06-07 12:00:00",
      customNm: "청소년구매자",
      customCell: "010-0000-0001",
      prodNm: "퍼스트가든_202006",
      updateDate: "2020-06-18 17:59:39",
      shopNm: "키자니아",
    }
  ]
}
```

```
shopSeq: 47,  
barcode: null,  
weekType: "ALL",  
posItemCode: "100016",  
externalProd: {  
  "externalProdCode": "",  
  "externalItemCode": null  
},  
apiType: "YOUNG",  
endDateByOrder: "2020-10-31",  
endDateByProduct: "2020-10-31",  
afterReservationDate: null,  
beforeReservationDate: null,  
beginDateByOrder: "2020-06-08",  
beginDateByProduct: "2020-06-08"  
}  
],  
ok: true,  
false: false  
}
```

6. 사용처리 API

HTTP GET 방식으로 바코드를 사용 처리합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/use
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/use

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키
vector	N	암호화 벡터값

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
barcode	String	Y	레저큐에서 전달한 orderCd
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name	Type	Description
result	String	결과
resultCode	String	결과 코드 (하단 코드표 '11' 참조)
resultMsg	String	메세지

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
-H "Accept:application/json" \  
-H "apikey:E87041A98A5545C184F1A69D67E215FE" \  
'https://lqt-b2b-api-dev.yanolja.com/integration/api/v1/order/use?barcode=OB77B0207328'
```

응답 예시

```
{  
  "result": "ERROR",  
  "resultCode": "0002",  
  "resultMsg": "존재하지 않는 주문번호"  
}
```

응답 예시

```
{  
  "result": "SUCCESS",  
  "resultMsg": "사용처리 되었습니다."  
}
```

7. 사용취소 API (복원)

HTTP GET 방식으로 바코드를 복원 처리합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/unuse
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/unuse

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키
vector	N	암호화 벡터값

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
barcode	String	Y	레저큐에서 전달한 orderCd
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name	Type	Description
result	String	결과
resultCode	String	결과 코드 (하단 코드표 '11' 참조)
resultMsg	String	메세지

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
-H "Accept:application/json" \  
-H "apikey:E87041A98A5545C184F1A69D67E215FE" \  
'https://lqt-b2b-api-dev.yanolja.com/integration/api/v1/order/unuse?barcode=OB77B0207328'
```

응답 예시

```
{  
  "result": "ERROR",  
  "resultCode": "0002",  
  "resultMsg": "존재하지 않는 주문번호"  
}
```

응답 예시

```
{  
  "result": "SUCCESS",  
  "resultMsg": "사용처리 되었습니다."  
}
```

8. 예약처리 API

HTTP GET 방식으로 바코드를 예약 처리합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/reserve
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/reserve

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키
vector	N	암호화 벡터값

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
barcode	String	Y	레저큐에서 전달한 orderCd
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name	Type	Description
result	String	결과
resultCode	String	결과 코드 (하단 코드표 '12' 참조)
resultMsg	String	메세지

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
-H "Accept:application/json" \  
-H "apikey:E87041A98A5545C184F1A69D67E215FE" \  
'https://lqt-b2b-api-dev.yanolja.com/integration/api/v1/order/reserve?barcode=OB77B0207328'
```

응답 예시

```
{  
  "result": "ERROR",  
  "resultCode": "0002",  
  "resultMsg": "존재하지 않는 주문번호"  
}
```

응답 예시

```
{  
  "result": "SUCCESS",  
  "resultMsg": "예약 처리 되었습니다."  
}
```

9. 예약취소 API

HTTP GET 방식으로 바코드를 예약취소 처리합니다

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/order/resvecancel
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/resvecancel

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키
vector	N	암호화 벡터값

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
barcode	String	Y	레저큐에서 전달한 orderCd
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name	Type	Description
result	String	결과
resultCode	String	결과 코드 (하단 코드표 '12' 참조)
resultMsg	String	메세지

요청 예시

```
curl -i -X GET \  
-H "Accept:application/json" \  
-H "apikey:E87041A98A5545C184F1A69D67E215FE" \  
'https://lqt-b2b-api-dev.yanolja.com/integration/api/v1/order/resvecancel?barcode=OB77B0207328'
```

응답 예시

```
{  
  "result": "ERROR",  
  "resultCode": "0002",  
  "resultMsg": "존재하지 않는 주문번호"  
}
```

응답 예시

```
{  
  "result": "SUCCESS",  
  "resultMsg": "예약취소 처리 되었습니다."  
}
```

10. 주문 이력 조회 API (날짜기준)

HTTP GET 방식으로 변경일 기준으로 검색하여 기간내에 주문상태가 변경된 리스트를 반환합니다. 각 주문의 이력은 변경일 기준 내림차순으로 응답합니다.

EndPoint 정보

Method	GET
Path	/integration/api/v1/orders/logs
Example Endpoint	https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/orders/logs

요청 헤더

Name	Required	Description
apikey	Y	Yanolja 에서 발급한 인증키

요청 정보 (Query Parameter)

Name	Type	Required	Description
fromDateTime	String	Y	검색시작일 (yyyyMMddHHmmss)
toDateTime	String	Y	검색종료일 (yyyyMMddHHmmss)
state	String	N	주문 상태 (하단 코드표 '13' 참조)
page	Number	N	페이지 번호 (기본값: 1, 한페이지 최대 100건 조회)
mediaType	String	N	리턴 형식 (json , xml)

응답 정보

Name		Type	Description
code		Number	결과 코드
name		String	
message		String	메세지
body		Array	
	exOrderId	String	결제번호
	ticketType	String	권종 (하단 코드표 '14' 참조)
	optionSeq	String	옵션번호
	sPrice	Number	판매가
	orderCd	String	사용처리시 사용하는 주문 고유코드
	pin	String	핀코드
	userNm	String	사용자명
	userCell	String	사용자 연락처
	optionNm	String	옵션명
	realOptionNm	String	실제 옵션 명
	channelNm	String	채널명
	couponCd	String	채널사 주문번호
	orderState	String	주문상태 코드 (하단 코드표 '13' 참조)
	orderStateNm	String	주문상태명
	expirySdate	String	유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd)
	expiryEdate	String	유효기간 만료일 (yyyy-MM-dd)
	reserveDate	String	예약일
	weekType	String	주중/주말 입장 가능 코드 (하단 코드표 '15' 참조)
	buyDate	String	구매일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	customNm	String	구매자명
	customCell	String	구매자연락처
	prodNm	String	상품명

	updateDate		String	변경일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	shopNm		String	업장명
	barcode		String	바코드
	posItemCode		String	시설사 아이템 코드
	apiType		String	권종명
	beginDateByOrder		String	주문생성시 생성된 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByOrder		String	주문생성시 생성된 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	beginDateByProduct		String	상품에서 설정한 유효기간 시작일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endDateByProduct		String	상품에서 설정한 유효기간 종료일 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	afterReservationDate		String	구매전 예약일 (yyyy-MM-dd)
	beforeReservationDate		String	구매후 예약일 (yyyy-MM-dd)
	externalProd		Object	외부연동 정보
		externalProdCode	String	외부연동 상품코드
		externalItemCode	String	외부연동 아이템코드
	logs		Array	
		orderState	String	주문상태 코드 (하단 코드표 '13' 참조)
		orderStateNm	String	주문상태명
		updatedBy	String	주문상태 변경 주체
		updatedAt	String	상태변경 일시 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)

요청 예시

```
curl -i -X GET \
  -H "Accept:application/json" \
  -H "apikey:1B27C1F51C3F69D354612F7FD7Q675D1" \
  'https://lqt-b2b-api.yanolja.com/integration/api/v1/order/getStateLog?fromDateTime=20200608000000&toDateTi
me=20200608235959&page=1&state=E&mediaType=json'
```

응답 예시

```
{
  code: 200,
  name: "SUCCESS",
  message: "SUCCESS",
  body: [
    {
      exOrderId: "B4E49C1C5930",
      ticketType: "YOUNG",
      optionSeq": 854,
      sPrice: 700,
      orderCd: "O64E4EE7A966",
      pin: null,
      userNm: null,
      userCell: null,
      optionNm: "1인입장권_청소년",
      realOptionNm: "1인입장권_청소년",
      channelNm: "레저큐",
      couponCd: "coupon-00003_1",
      orderState: "A",
      orderStateNm: "사용완료",
      expirySdate: "2020-06-08",
      expiryEdate: "2020-10-31",
      reserveDate: null,
      weekType: "ALL",
      buyDate: "2020-06-07 12:00:00",
      customNm: "청소년구매자",
      customCell: "010-0000-0001",
      prodNm: "레저상품명",
      updateDate: "2020-06-18 17:59:39",
      shopNm: "연동사업장명",
      shopSeq: 47,
      barcode: null,
      posItemCode: "100016",
      externalProd: {
        "externalProdCode": "",
        "externalItemCode": null
      },
      apiType: "YOUNG",
      endDateByOrder: "2020-10-31",
      endDateByProduct: "2020-10-31",
      afterReservationDate: null,
      beforeReservationDate: null,
      beginDateByOrder: "2020-06-08",
      beginDateByProduct: "2020-06-08",
      logs: [
        {
          orderState: "A",
          orderStateNm: "사용완료",
```

```
        updatedBy: "SYSTEM",
        updatedAt: "2020-06-08 12:00:00"
      },
      {
        orderState: "E",
        orderStateNm: "사용가능",
        updatedBy: "SYSTEM",
        updatedAt: "2020-06-07 12:00:00"
      },
    ]
  },
  ok: true
  false: false
}
```

11. 사용관련 API 코드 정의

result	resultCode	resultMsg	Description
SUCCESS	0000	처리하였습니다	성공
ERROR	9999	시스템 오류 입니다	시스템 오류
	0001	사용 가능한 상태가 아닙니다	주문이 사용 가능한 상태가 아닌 경우 (이미사용, 취소, 폐기, 확인불가)
	0002	주문정보가 없습니다.	찾을 수 없는 주문 (존재하지 않는 주문)
	0003	①사용 가능한 기간이 아닙니다 ②입장가능한 시간이 아닙니다.(입장가능시간) ③주말(주중)에만 입장가능합니다.	①유효기간이 아닌 경우 ②입장가능시간이 아닌 경우 ③주중/주말 구분값이 다른 경우
	0004	이미 모두 사용한 이용권입니다	이미 모두 사용한 이용권 0001 에서 세분화
	0005	채널 API 연동 실패	채널 API 연동 실패
	0006	정의하지 않은 코드	정의하지 않은 코드
	0007	필수 정보 누락	필수 정보 누락
	0008	지원하지 않는 요청입니다	지원하지 않는 요청
	0009	환불된 주문입니다	환불된 주문
	0010	이미 처리된 상태입니다	사용완료 주문
	0011	복원이 불가한 채널의 주문입니다.(채널명)	복원불가 주문

12. 예약관련 API 코드 정의

result	resultCode	resultMsg	Description
SUCCESS	0000	예약(취소) 처리 되었습니다.	성공
ERROR	9999	시스템 오류 입니다	시스템 오류
	0001	현재 쿠폰의 상태가 (현재상태) 이므로 예약(취소)가 불가능합니다.	주문이 예약(취소) 가능한 상태가 아닌 경우
	0002	주문정보가 없습니다.	찾을 수 없는 주문 (존재하지 않는 주문)
	0003	사용 가능한 기간이 아닙니다	유효기간이 아닌 경우
	0004	이미 모두 사용한 이용권입니다	이미 모두 사용한 이용권 0001 에서 세분화
	0005	채널 API 연동 실패	채널 API 연동 실패
	0006	정의하지 않은 코드	정의하지 않은 코드
	0007	필수 정보 누락	필수 정보 누락
	0008	지원하지 않는 요청입니다	지원하지 않는 요청
	0009	환불된 주문입니다	환불된 주문
	0010	이미 처리된 상태입니다	사용완료 주문
	0011	복원이 불가능한 채널의 주문입니다.(채널명)	복원불가 주문

13. 주문상태 API 코드 정의

Code	Description
A	사용완료
AR	사용요청
E	사용가능
N	확인불가
X	사용불가
C	취소완료
CR	취소요청
ER	복원요청
U	예약완료

14. 권종코드 API 코드 정의

Code	Description
NONE	공통
OLD	경로
ADULT	대인
CHILD	청소년
YOUNG	아동
INFANT	유아

15. 주중/주말 입장 가능 API 코드 정의

Code	Description
ALL	주중/주말
WEEKDAYS	주중
WEEKEND	주말

